

## ASUS P4S533-MX



La descripción de marketing no está disponible. Por favor, consulte el sitio web del fabricante para información de marketing actualizada.

[www.dooyoo.es](http://www.dooyoo.es) :: Ordenadores :: Placas madre :: ASUS P4S533-MX

General	
Tipo de producto	Placa madre
Factor de forma	Micro ATX
Anchura	24.4 cm
Profundidad	24.4 cm
Procesadores compatibles	Celeron, Pentium 4
Socket del procesador	Socket 478
Tipo conjunto de chips	SiS651
Velocidad máxima del bus	533 MHz
Tipo BIOS	Award
Controlador de almacenamiento	ATA-133

Procesador	
Cantidad instalada (máximo soportado)	0 ( 1 )

Memoria	
Tecnología de RAM admitida	SDRAM, DDR SDRAM
RAM instalada (máx.)	0 MB / 2 GB (máx.)
Velocidad de la memoria RAM soportada	PC2100, PC1600, PC2700, PC100, PC133

Vídeo	
Controlador gráfico	SiS 651
Memoria de vídeo	Memoria de vídeo compartida (UMA)

Audio	
Audio salida	Tarjeta de sonido
Procesador de señal	SiS962L
Cumplimiento de normas	DirectSound3D, Dolby Digital 5.1, SoundMAX with SPX, EAX

Características	
Características del BIOS	Recuperación de fallo de potencia (reanudación de pérdida de CA), soporte para DMI 2.0, soporte para WfM 2.0, ASUS EZ Flash
Configuración manual	Frecuencia de CPU
Monitorización de hardware	Temperatura interna de CPU, temperatura del chasis, tacómetro de ventilador de CPU, tacómetro de la caja del ventilador, voltaje del sistema, voltaje interno de CPU
Desactivación / Activación	Activación del teclado, activación del RTC (reloj en tiempo real), suspender la RAM (STR), activación de la LAN (WOL), activación del dispositivo PCI, Wake on ring
Características de hardware	CrashFree BIOS, C.P.R. (Recuperación de los parámetros de la CPU)

Expansión / Conectividad	
Total ranuras de expansión (libres)	2 ( 2 ) x memoria - DIMM 168-PIN ¡ 2 ( 2 ) x memoria - DIMM de 184 espigas ¡ 1 ( 1 ) x procesador - Zócalo 478 ¡ 1 ( 1 ) x AGP 4x ( 1.5 V ) ¡ 3 ( 3 ) x PCI
Interfaces de almacenamiento	ATA-133 - conector(es): 1 conector IDC de 40 espigas
Interfaces	1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub de 25 espigas (DB-25) ¡ 1 x teclado - genérico - mini-DIN de 6 espigas ( estilo PS/2 ) ¡ 1 x ratón - genérico - mini-DIN de 6 espigas (estilo PS/2) ¡ 1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¡ 1 x audio - salida de SPDIF ¡ 4 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A ¡ 1 x serial - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¡ 2 x audio - entrada de línea - 4 PIN MPC ¡ 1 x almacenamiento - interfaz de unidad de disquetes - 34 PIN IDC ¡ 1 x audio - salida de línea (centro/subwoofer)/entrada de línea - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¡ 1 x audio - salida de línea - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¡ 1 x audio - salida de línea (posterior)/micrófono - mini-conexión tele



---

Diverso	
Cables incluidos	1 x cable IDE   1 x cable de disquete   1 x cable serie
Software incluido	Controladores y utilidades, ASUS PC Probe, PC-cillin 2002, ASUS Live Update
Cumplimiento de normas	Certificado FCC Clase B , ICES-003